





FORMULAIRE DE COMMANDE SHUTTLE AVEC RAIL FMS

FOREST GROUP, LES PAYS BAS, SEPT. 2023

FOREST
DRAPERY HARDWARE



Nom de l'entreprise :
Nom :
Numéro de compte :
Votre référence :
Date de commande :

Couleur du rail :	Blanc	Blanc mat	Noir	Noir mat	Gris
Longueur du rail :	cm				
Quantité :	pièce(s)				
Type de moteur Shuttle :	"M" (65 watt) "M avec Z-Wave"		"L" (40 watt) "L avec Z-Wave"		"iOn" (batterie) Nombre de chargeurs (en case de moteur iOn : pièce(s)
Côte du moteur :	Gauche	Droite			
Couleur du moteur :	Blanc	Noir	Gris (seul "L", "L avec Z-Wave")	Anthracite	
Position du moteur :	Sous le rail (standard)		À l'envers		
Paquet de rideaux :	Gauche 	Paquet séparé/midi 		Droite 	
TYPE DE PLIS :					
Plis simples : glisseur standard :		Blanc	Noir	Gris	
Plis doubles : glisseur standard :		Blanc	Noir	Gris	
Plis Wave : glisseur vague :		Blanc	Noir	Gris (seul glisseur Easywave 8 cm)	
Distance du glisseur vague :		5,4 cm	6 cm	8 cm (standard)	
Type de glisseur vague :	Glisseur Easywave (standard) 		Glisseur Easyflex 		
Accroche (optionnel) :	Accroche Easywave 		Blanc		
	Accroche Easyflex 		Blanc		
			Noir		
Conducteur glisseur vague :	Acier 	PVC 			
Inclus la bande Easyflex :	Non	Oui			
Profondeur Wave :			cm  (standard 16cm)		
	Poche		Simple	Double	
Couleur de la bande :			Transparent (standard)	Noir (seulement double)	
FIXATION :					
Support plafond, Smart Klick, inclusif cache					
Support mural incl. cache, Aluminium Smart Klick :					
Simple	7,5 cm	10 cm			
Double	15 cm	20 cm			
Triple	25 cm				
Quantité standard :	< 151 cm : 2-3	151- 300 cm : 4-6	301- 450 cm : 7-9	> 450 cm : 10	
Support supplémentaires :	pièce(s) (si plus de supports = supplément)				

						Blanc + quantité	Noir + quantité
Contrôle :	Aucun (adapté aux systèmes domotiques)						
	Télécommande Diamond Sense, 2 - 15 canaux						
Canal à programmer :	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15		
	Interrupteur mural haute fréquence/RF, 2 canaux						
Canal à programmer	1	2					
	Boîtier Dongle Wi-Fi (l'application Forest Connect)*						
	Connecteur sans fil (en combinaison avec prise intelligente de Forest)						
	Prise intelligente de Forest (en combinaison avec connecteur sans fil)						
	Twilight Sensor Forest Shuttle						
	Kit de contrôle AC						
	Multi récepteur 'click-on' Shuttle (pour utilisation avec la télécommande Forest dans les environnements Z-Wave et d'automatisation des bâtiments)						

* Pas possible en combinaison avec Shuttle iOn

Cintré : Sur demande uniquement et doit être accompagné d'un modèle et/ou d'un dessin clair

Note : Les rails en forme de U avec des courbes de 90 degrés sont possibles lorsque la distance minimale entre le mur et l'avant du rail est de 30 cm (rayon + poulie du moteur)

Demandes :

Temps de production estimé : après réception de la commande, 10 jours ouvrables. Si la quantité est supérieure à 20 pièces, le temps est négocié.

Envoyez le formulaire rempli à info@forestgroup.com Nous ne pouvons accepter que les formulaires de commande entièrement remplis. Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter au +31 570-622850 ou à info@forestgroup.com. Vous êtes responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations fournies dans le formulaire de commande.

Nos derniers formulaires de commande sont en ligne. Scannez ou cliquez sur le code QR pour obtenir le dernier formulaire de commande.



Conseil Forest:

Il est recommandé d'élargir le rideau de 20 cm de plus que ce qui a été calculé du côté du moteur, de manière à ce que le tissu recouvre le moteur.