















FORMULAIRE DE COMMANDE SHUTTLE AVEC RAIL FMS

FOREST GROUP, LES PAYS BAS, SEPT. 2024

FOREST
DRAPERY HARDWARE



Nom de l'entreprise :
Nom :
Numéro de compte :
Votre référence :
Date de commande :

Couleur du rail :	Blanc	Blanc mat	Noir	Noir mat	Gris
Longueur du rail :	cm (y compris les poulies)				
Quantité :	pièce(s)				
Type de moteur Shuttle :	"M" (65 watt) "M avec Z-Wave"		"L" (40 watt) "L avec Z-Wave"		"iOn" (batterie) Nombre de chargeurs (en case de moteur iOn : pièce(s)
Côte du moteur :	Gauche	Droite			
Couleur du moteur :	Blanc	Noir	Gris (seul "L", "L avec Z-Wave")		Anthracite
Position du moteur :	Sous le rail (standard)		À l'envers		
Paquet de rideaux :	Gauche* 	Paquet séparé/midi 		Droite* 	
*Avec paquet unique, longueur de rail max. 10 mètres					
TYPE DE PLIS :	Plis simples : glisseur standard :		Blanc	Noir	Gris
	Plis doubles : glisseur standard :		Blanc	Noir	Gris
	Plis Wave : glisseur vague :		Blanc	Noir	Gris (seul glisseur Easywave 8 cm)
	Distance du glisseur vague :		5,4 cm	6 cm	8 cm (standard)
	Type de glisseur vague :	Glisseur Easywave (standard) 	Glisseur Easyflex 		
	Accroche (optionnel) :	Accroche Easywave 	Blanc	Noir	
		Accroche Easyflex 	Blanc	Noir	
	Conducteur glisseur vague :	Acier 	PVC 		
	Inclus la bande Easyflex :	Non	Oui		
	Profondeur Wave :				cm  (standard 16cm)
			Poche	Simple	Double
			Couleur de la bande :	Transparent (standard)	Noir (seulement double)
FIXATION :	Support plafond, Smart Klick, inclusif cache 				
	Support mural incl. cache, Aluminium Smart Klick :				
	Simple	7,5 cm	10 cm		
	Double	15 cm	20 cm		
	Triple	25 cm			
Quantité standard :	< 151 cm : 2-3	151- 300 cm : 4-6	301- 450 cm : 7-9	> 450 cm : 10	
Support supplémentaires :	pièce(s) (si plus de supports = supplément)				

