

Bedrijfsnaam:
Klantnaam:
Klantnummer:
Uw referentie / commissie:
Orderdatum:

Kleur railsysteem: Wit Mat zwart

Raillengte: cm (inclusief poelies)

Hoeveelheid: stuk(s)

Wit
Zwart


Type Shuttle motor: L (tot 40 kg)
L met Z-Wave
M (tot 70 kg)
M met Z-Wave

iOn (batterij tot 25 kg)*

*Aantal opladers (in geval van batterij iOn motor):
stuk(s)

Stroomkabel lengte
(alleen voor Shuttle L):


1 meter wit 4 meter wit 4 meter zwart



Motor zijde: Links Rechts

Motor positie: Onder de rail (standaard)

Pakket gordijnen: Middensluitend



PLOOIWIJZE:

Standaard plooi: asymmetrische glijder:
Retourplooi: asymmetrische glijder:
Wave plooi: Easywave glijder:
Wave glijder afstand:

Wit Zwart
Wit Zwart
Wit Zwart
5,4 cm 6 cm

8 cm (standaard)

MONTAGE:

De rail is voorzien van ponsgaten (MCS afdekkappen worden meegeleverd)

Bediening:		Wit + aantal	Zwart + aantal
	Geen		
	Afstandsbediening EasyTouch, 6 kanaals RF		
	Kanaal bediening:	1 2 3 4 5 6	
	Transparante wandhouder EasyTouch (optioneel):		stuk(s)
	Afstandsbediening Diamond Sense, 2 - 15 kanaals RF, incl. wandhouder		
	Kanaal bediening:	1 2 3 4 5	
		6 7 8 9 10	
		11 12 13 14 15	
	Draadloze EasyTouch Wandschakelaar, 2 kanaals RF		
	Kanaal bediening:	1 2	
	Wifi Dongle (Forest connect app)*		
	Wireless Connector (icm Forest Smart Plug)		
	Forest Smart Plug (icm Forest Wireless Connector)		
	AC Control Set (voor Domotica)		

* Kan niet in combinatie met Shuttle iOn.

Verzoeken:

Verwachte productietijd: na datum ontvangst order, 10 werkdagen. Indien aantal > 20 stuks, in overleg.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar uw Forest dealer.
De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte informatie op het bestelformulier om zo levering van het gewenste gordijnrail systeem te kunnen garanderen. Bij vragen neem contact op met uw Forest dealer.

Onze meest recente bestelformulieren staan online.
Scan of klik op de QR-code en check voor het meest recente bestelformulier.



Advies Forest:

Maak de gordijnstof 10 cm breder dan de berekende maat, zodat de motor volledig wordt afgedekt.