

TREKGEWICHT
FOREST FMS® 45º POELIE

MAXIMALE BELASTBAARHEID SHUTTLE® M FSS MOTOR (7131000000)


De Forest FMS® 45° poelie is een verstelbare poelie voor toepassing in combinatie met een schuin gemonteerde, gemotoriseerde FMS® rail. De poelie is uitsluitend geschikt voor gebruik met de Shuttle® M FSS motor, omdat deze uitgevoerd is zonder voorloopfunctie.


Dankzij deze poelie hangt de motor altijd recht naar beneden en kan het gordijn volledig doorlopen tot aan de muur.

De motor kan zowel aan de boven- als onderzijde van de rail worden gemonteerd:

- Motor aan de bovenzijde: de FMS® rail loopt onder een hoek van maximaal 45° naar beneden.
- Motor aan de onderzijde: de FMS® rail loopt onder een hoek van maximaal 45° naar boven.

De hellingshoek heeft invloed op de maximale belastbaarheid van de Shuttle® M FSS motor. Raadpleeg onderstaand overzicht voor het maximaal toegestane stofgewicht per hellingshoek.





Graden	Afstand na rail	Max. gewicht gordijnen
45°	89 mm	2 kg
40°	74 mm	2,75 kg
35°	61 mm	3,75 kg
30°	51 mm	6 kg
25°	42 mm	8,25 kg
20°	34 mm	12,5 kg
15°	27 mm	26,5 kg
10°	20 mm	40 kg
5°	15 mm	51 kg
0°	9 mm	70 kg
-5°	5 mm	50 kg
-10°	0 mm	39,5 kg
-15°	0 mm	26 kg
-20°	0 mm	11,75 kg
-25°	0 mm	6,25 kg
-30°	0 mm	4,25 kg
-35°	0 mm	3 kg
-40°	0 mm	2,25 kg
-45°	0 mm	1,25 kg



FOREST DRAPERY HARDWARE